

Einbauanleitung

Audi A3 (8V) 2013 ►

Audi A3 (8V) 2018 ►

**Nachrüsten GRA
für Lieferumfang 8V0.054.690***

Audi Original Zubehör

Ausgabe 01



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	1
2	Teileübersicht	2
3	Schaltermodul GRA einbauen	4
3.1	Vorbereitende Arbeiten	4
3.2	Fahrzeug-Codierung anpassen und Funktionsprüfung durchführen	4
3.3	Fahrzeugdatenträger anpassen Audi A3 (2013-2018)	5
3.4	Fahrzeugdatenträger anpassen Audi A3 (ab 2018)	5



1 Allgemeine Hinweise

Bitte diese Anleitung sorgfältig durchlesen und die ACHTUNG-, Vorsicht- und Hinweisbeschreibungen beachten, bevor die „GRA“ montiert bzw. codiert wird.



ACHTUNG!

Texte mit diesem Symbol enthalten Informationen zur Sicherheit und weisen auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin.



Vorsicht!

Texte mit diesem Symbol machen auf mögliche Schäden am Fahrzeug aufmerksam.



Hinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche Informationen.

Zur Montage werden spezielle Werkzeuge benötigt.

Unsachgemäßer Einbau kann zu Schäden am Fahrzeug oder Anbauteilen führen.

Die Audi AG übernimmt keine Verantwortung bei Nichtbeachtung dieser Montageanleitung.



2 Teileübersicht

Nachrüstsatz GRA 8V0.054.690.D ff A3 3-Türer und Sportback (2013-2018)

- ◆ für Fahrzeuge mit Multifunktion und mit Bordcomputer
- ◆ für Fahrzeuge ohne Bordcomputer

Stück	Teilenummer	Beschreibung
1	8V0.953.502.B ff	Schaltermodul Lenksäule mit GRA
1	8V0.054.800.A ff	Freischaltdokument
1	WSK.014.720.HA ff	Hinweisblatt

Nachrüstsatz GRA 8V0.054.690.E ff A3 3-Türer und Sportback (2013-2018)

Stück	Teilenummer	Beschreibung
1	8V0.953.502.C ff	Schaltermodul Lenksäule mit GRA
1	8V0.054.800.A ff	Freischaltdokument
1	WSK.014.720.HA ff	Hinweisblatt

Nachrüstsatz GRA 8V0.054.690.F ff A3 Limousine und Cabriolet (2013-2018)

- ◆ für Fahrzeuge mit Multifunktion und mit Bordcomputer
- ◆ für Fahrzeuge ohne Bordcomputer

Stück	Teilenummer	Beschreibung
1	8V0.953.502.H ff	Schaltermodul Lenksäule mit GRA
1	8V0.054.800.A ff	Freischaltdokument
1	WSK.014.720.HA ff	Hinweisblatt

Nachrüstsatz GRA 8V0.054.690.G ff A3 Limousine und Cabriolet (2013-2018)

- ◆ für Fahrzeuge mit Multifunktion und mit Bordcomputer

Stück	Teilenummer	Beschreibung
1	8V0.953.502.J ff	Schaltermodul Lenksäule mit GRA
1	8V0.054.800.A ff	Freischaltdokument
1	WSK.014.720.HA ff	Hinweisblattg

Zusätzlich benötigte Bauteile (2013-2018):

Stück	Teilenummer	Beschreibung
1	8V0.953.512.ZZ1 ¹⁾	Verkleidung (in passender Farbcodierung) Audi A3

¹⁾ Nicht im Lieferumfang enthalten; entsprechend der Fahrzeugausstattung bzw. Farbvariante im Audi Teileservice (ETKA) auswählen und mit bestellen!



Der Lieferumfang 8V0.054.690.L A3 Sportback (ab 2018)

Stück	Teilenummer	Beschreibung
1	82A.953.521.BE	Schaltermodul Lenksäule mit GRA, Heckwischer, Speedlimiter
1	8V0.054.800.A	Freischaltdokument
1		Hinweisblatt

Der Lieferumfang 8V0.054.690.M A3 Limousine (ab 2018)

Stück	Teilenummer	Beschreibung
1	82A.953.521.CG	Schaltermodul Lenksäule mit GRA, Heckwischer, Speedlimiter
1	8V0.054.800.A	Freischaltdokument
1		Hinweisblatt

Zusätzlich benötigte Bauteile (ab 2018):

Stück	Teilenummer	Beschreibung
1	8V0.953.512.N	Verkleidung (ohne Keyless-Entry)
1	8V0.953.512.Q	Verkleidung (mit Keyless-Entry)

3 Schaltermodul GRA einbauen

3.1 Vorbereitende Arbeiten

- Batterie abklemmen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 27; Batterie; Batterie ab- und anklemmen
- Schaltermodul Lenksäule ausbauen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 94; Schaltermodul Lenksäule; Schaltermodul Lenksäule aus- und einbauen.
- Schaltermodul Lenksäule gegen Schaltermodul Lenksäule mit GRA austauschen.
- Fahrzeug in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

3.2 Fahrzeug-Codierung anpassen und Funktionsprüfung durchführen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Fahrzeugdiagnosetester

Fahrzeug-Codierung



ACHTUNG!

Die GRA-Nachrüstung und deren Codierung erfolgt nur noch incl. Speedlimiter Funktion!

- Fahrzeug mit Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem codieren.
- ◆ Nachrüstung über den Menüpunkt »Audi Flashen« durchführen.
- Innerhalb des Menüpunkts »Audi Flashen« Menüpunkt »SVM Freischaltung« auswählen.
- Im Ablauf des Menüs die Daten aus dem Aktivierungsdokument eingeben (in der Dokumentation des Aktivierungsdokumentes ist der Ablauf beschrieben).
- Abschließenden »Soll-/ Ist-Vergleich« mit »JA« bestätigen.
- Prüfen Sie die Funktionen der GRA.



Hinweis

Nach erfolgreichem Abschluss der Aktion ist das Fahrzeug mit der aktuellen Ausrüstung/Ausstattung in den Datenbanken bei Audi hinterlegt.

- ◆ Fehlerspeicher löschen.
- ◆ Fehlerspeicher erneut abfragen.
- ◆ Prüfen Sie die Funktionen der GRA.



3.3 Fahrzeugdatenträger anpassen Audi A3 (2013-2018)

PR-Nummern auf dem Fahrzeugdatenträger handschriftlich folgendermaßen abändern:

- Falls vorhanden, „8T0“ handschriftlich streichen.
- PR-Nummer „8T2“ handschriftlich im Bereich -7- eintragen.

Hinweis

Den Fahrzeugdatenträger finden Sie im Serviceplan für den Kunden und am Fahrzeug in der Reserveradmulde bzw. an der Unterseite des Kofferraumbodens.

1 WAUZZZF⁹ H2001241
 2 FYB BFY 20164574250==1
 3 XXXXX TFSI 1.0 R4
 4 XXX XX /XXXXX 08/18
 5 DETA --- ---
 6 LZ7S/LZ7S N2R / EI
 7

E0A	4UE	6XC	5SL	5RU
1KJ	JOP	1LF		
3FA	8T0	5TG	7X0	
	9G3	0YG	0JF	
TD1	3NS	8IH	U5A	QZ7
1XC	8Q3	9S5	8Z6	DE5
7Q0	41V	7K9	4X3	
3L5	4KC	4F2	5D1	
	7MM	Q1D	4GF	

 8 99.9 99.9 99.9 9999

3.4 Fahrzeugdatenträger anpassen Audi A3 (ab 2018)

PR-Nummern auf dem Fahrzeugdatenträger handschriftlich folgendermaßen abändern:

- Falls vorhanden, „8T0“ oder „8T9“ handschriftlich streichen.
- PR-Nummer „8T6“ handschriftlich im Bereich -7- eintragen.

Hinweis

Den Fahrzeugdatenträger finden Sie im Serviceplan für den Kunden und am Fahrzeug in der Reserveradmulde bzw. an der Unterseite des Kofferraumbodens.

1 WAUZZZF⁹ H2001241
 2 FYB BFY 20164574250==1
 3 XXXXX TFSI 1.0 R4
 4 XXX XX /XXXXX 08/18
 5 DETA --- ---
 6 LZ7S/LZ7S N2R / EI
 7

E0A	4UE	6XC	5SL	5RU
1KJ	JOP	1LF		
3FA	8T0	5TG	7X0	
	9G3	0YG	0JF	
TD1	3NS	8IH	U5A	QZ7
1XC	8Q3	9S5	8Z6	DE5
7Q0	41V	7K9	4X3	
3L5	4KC	4F2	5D1	
	7MM	Q1D	4GF	

 8 99.9 99.9 99.9 9999

